

Hotelverschluss

Die einfachste Art ein Kissen fertigzustellen ist der Hotelverschluss, so genannt, weil er hauptsächlich bei Hotelkissen anzutreffen ist, da das Wechseln des Kissenbezugs damit ganz rasch erledigt ist.

Sie benötigen zwei gleich große Rechtecke. Diese sind so breit wie die fertige Kissenplatte und halb so lang wie die Kissenplatte + 12 cm. Beispiel: Die Kissenplatte ist 41,5 x 41,5 cm groß (40 x 40 cm ohne Nahtzugabe). Die beiden Rechtecke für die Rückseite sind dann 41,5 cm breit und 32,5 cm lang ($41 : 2 + 12$ cm).

Ein Rechteck auf den Bügeltisch legen, mit der linken Seite nach oben. Bügeln Sie an einer langen Seite einen ca. 1 cm breiten Streifen nach links. Der Umschlag muss nicht ganz genau 1 cm breit sein, er sollte nur über die ganze Länge gleich breit sein.

Diesen Umschlag nochmals 1 cm weit nach links umschlagen und wieder festbügeln. Damit ist der Rand dieser Seite schön versäubert. Wenn Sie an einer langen Seite eines Rechtecks für die Rückseite eine Webkante haben, dann verwenden Sie diesen Rand. Sie ersparen sich damit den zweiten Umschlag, da durch die Webkante nichts ausfransen kann.

Nun mit der Maschine durch den Umschlag durchsteppen. Farblich passendes Nähgarn verwenden. Das zweite Rechteck genauso vorbereiten.

Die Kissenplatte auflegen, die rechte (schöne) Seite sieht nach oben.

Legen Sie ein Rechteck rechts auf rechts auf die Kissenplatte. Das Rechteck liegt unten, links und rechts bündig auf der Kissenplatte und reicht etwas über die Mitte. Die versäuberte Kante liegt in der Mitte. Das Rechteck liegt mit der linken Seite nach oben. (Siehe Abbildung 1)

Darauf kommt das zweite Rechteck, ebenfalls mit der linken Seite nach oben. Dieses Rechteck liegt oben, links und rechts genau auf der Kissenplatte. Die versäuberte Kante liegt wieder in der Mitte. (Siehe Abbildung 2)

Den Rand rundherum durch alle Lagen zusammenstecken. Dann mit der Maschine füßchenbreit rund um das Kissen nähen. Anfang und Ende der Naht durch einige Rückstiche sichern.

Nähen Sie mit der Maschine genau am Rand entlang mit Zick-Zack-Stich rund um das Kissen. Der Zick-Zack-Stich darf natürlich nicht über die Naht reichen. Anfang und Ende der Naht sichern.

Den Kissenüberzug durch die Öffnung wenden und die Ecken gut herausdrücken.



Abbildung 1



Abbildung 2